







Technische Daten (12/2021)

## GRAVIHEL 2K PRE-FILL SPRAY

- Spraydose ist vorgefüllt mit Treibgas, Lösungsmittel und Konverter zur Verarbeitung von 2K-Materialien. Es wird kein zusätzlicher Härter benötigt.
- Der 2K-Acryl- oder 2K-High-Solid-Decklack wird über eine Abfüllvorrichtung in die Dose übertragen, um ein gebrauchsfertiges Endprodukt zu erhalten.
- Der Konverter wandelt 2K-Acryl-Decklack oder HS-Decklack in eine physikalisch trocknende Schicht um
- Hohe Deckkraft
- Einfache, zeitsparende Verarbeitung
- Hervorragende Zerstäubung
- Leichte Vermischung
- Sprühähnliche Profi-Sprühtechnik
- Aerosoldose, maximales Nennvolumen 520 ml, Füllmenge 100ml
- VOC-konform

**VOC:** 2004/42/II B(e) (840) 722  
 Der VOC EU-Grenzwert für diesen Produkttyp (Kategorie II B (e)) in gebrauchsfertiger Form liegt bei 840 g/l. VOC für dieses Produkt (gebrauchsfertig) beträgt 722 g/l.

		Reinigen Sie die zu lackierende Fläche gründlich mit GRAVIHEL Silikonreiniger. Die Fläche muss trocken, staub- und fettfrei sein.
	<b>Schütteln:</b>	Dose 3 Minuten lang kräftig schütteln
	<b>Farbton Test:</b>	Die Farbe sollte auf ein Stück Testkarton angewendet werden, um seine Eignung vor der Anwendung auf dem Objekt zu beurteilen.
	<b>Auftragen mit der Spray:</b>	In mehreren dünnen Schichten aus einem Abstand von ca. 25 cm aufsprühen.
	<b>Trocknungszeit:</b>	Die Trocknungszeit hängt von der Art der Farbe, der Dicke der Schicht und der Temperatur ab.
	<b>Haltbarkeit:</b>	5 Jahre

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ - Siehe Sicherheitsdatenblatt

# GRAVI HEL

Enthält: Aceton, Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten, Butan-1-ol. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung platzen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu trockener oder rissiger Haut führen. Wenn ärztlicher Rat erforderlich ist, Verpackung oder Etikett bereithalten. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht in eine offene Flamme oder eine andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Spray nicht einatmen. Vor Sonnenlicht schützen. Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den regionalen Vorschriften entsorgen. Bildung explosionsfähiger Gemische ohne ausreichende Belüftung möglich.