









Technische Daten (06/2022)

GRAVIHEL PRIMER FILLER QDry SPRAY

- Dose 3 Minuten lang kräftig schütteln
- In mehreren dünnen Schichten aus einem Abstand von ca. 25 cm aufsprühen.
- Die Trocknungszeit hängt von der Art der Farbe, der Dicke der Schicht und der Temperatur ab.
- Farbton: Grau
- Aussehen: MATT
- VOC-konform

| | |
|---|---|
| VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS |  |
| |  P220 – P280 |
| |  GRAVIHEL Antisilicone cleaner |

VOC 2004/42/II B(e) (840) 839
Der VOC EU-Grenzwert für diesen Produkttyp (Kategorie II B (e)) in gebrauchsfertiger Form liegt bei 840 g/l. VOC für dieses Produkt (gebrauchsfertig) beträgt 839 g/l.

| | | |
|---|---------------------------------|--|
|  | | Reinigen Sie die zu lackierende Fläche gründlich mit GRAVIHEL Silikonreiniger. Die Fläche muss trocken, staub- und fettfrei sein. |
|  | Schütteln: | Dose 3 Minuten lang kräftig schütteln |
|  | Auftragen mit der Spray: | In mehreren dünnen Schichten aus einem Abstand von ca. 25 cm aufsprühen. |
|  | Trocknungszeit: | Die Trocknungszeit hängt von der Art der Farbe, der Dicke der Schicht und der Temperatur ab. |
|  | Haltbarkeit: | 5 Jahre |

GRAVI HEL

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ - Siehe Sicherheitsdatenblatt

Enthält: Aceton, Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten, Butan-1-ol. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung platzen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu trockener oder rissiger Haut führen. Wenn ärztlicher Rat erforderlich ist, Verpackung oder Etikett bereithalten. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht in eine offene Flamme oder eine andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Spray nicht einatmen. Vor Sonnenlicht schützen. Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den regionalen Vorschriften entsorgen. Bildung explosionsfähiger Gemische ohne ausreichende Belüftung möglich.