

Technické informácie (06/2022)

GRAVIHEL PRIMER FILLER QDry SPRAY

- Nádobu silno pretrepávajte 3 minúty"
- Nastriekajte v niekoľkých tenkých vrstvách zo vzdialenosti cca. 25 cm.
- Doba schnutia závisí od druhu náteru, hrúbky náteru a teploty.
- Odtieň: sivá
- Vzhľad: mat
- Súhlasný s VOC

PRÍPRAVA PODKLADU	
	 P220 – P280
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner

VOC

2004/42/II B(e) (840) 839

Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (e)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 840 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 839 g/l.

		Povrch, ktorý sa má natierať, dôkladne očistite silikónovým čističom GRAVIHEL. Miesto musí byť suché a bez prachu a mastnoty"
	Pretrepte:	Nádobu silno pretrepávajte 3 minúty"
	Aplikácia:	Nastriekajte v niekoľkých tenkých vrstvách zo vzdialenosti cca. 25 cm.
	Doba schnutia:	Doba schnutia závisí od druhu náteru, hrúbky náteru a teploty.

	Skladovateľnosť:	5 rokov
---	-------------------------	---------

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE - Pozrite kartu bezpečnostných údajov

Obsahuje: acetón, uhľovodíky, C9, arómaty, bután-1-ol. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádobu pod tlakom: Pri zahriatí môže prasknúť. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Opakované expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Zákaz fajčenia. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iného zdroja zapálenia. Neprepichujte ani nespáľujte ani po použití. Nevdychujte sprej. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50 °C/122 °F. Obsah/nádobu zlikvidujte v súlade s regionálnymi predpismi. Bez dostatočného vetrania je možná tvorba výbušných zmesí.