

Informazione Tecnica (05/21)

## GRAVIHEL IND PLASTIC PRIMER 90

- È utilizzato per verniciare plastiche precedentemente ben pulite (tutti i tipi di plastica eccetto PE).
- Assicura una buona aderenza e contiene particelle di alluminio che evidenziano le parti già trattate con primer.
- VOC Conforme

<b>PREPARAZIONE SUPPORTO</b>	
	 P500 – P800
	 GRAVIHEL IND Plastic cleaner

**Tipo di prodotto:** Resine sintetiche in solventi organici

**Aspetto:** GLOSS

**Densità componente A:** 0,881 – 0,883 kg/l

**Contenuto solido:** A volume: 10%

A peso: 11%

**VOC:**






2004/42/IIIB (e)(840)800

Il valore limite VOC per questo genere di prodotti in UE (categoria II B (e) pronti per l'applicazione è di 840 g/l. Il valore VOC di questo prodotto pronto all'applicazione è di 800 g/l.

È UTILIZZATO ANCHE PER RINNOVARE VEICOLI INDUSTRIALI E COMMERCIALI

**Resa teorica:** 25 m<sup>2</sup>/l (per 3-5µm film secco)

**Tonalità di colori:** Incolore

	<b>Viscosità (PU):</b> DIN 53211 Φ4 / 20°C	Pronto all'uso
	<b>Applicazione con Aerografo:</b>	1,2 – 1,3 mm 1 – 1,5 bar
	<b>Numero di mani:</b> <b>Spessore Film:</b>	1 3 - 5 µm
	<b>Tempo di essiccazione a 20°C:</b>	10 min.
	<b>Stoccaggio:</b>	2 anni

SOLO PER USO PROFESSIONALE - Consultare la scheda di sicurezza

I dati riportati possono variare con diverse condizioni d'uso.

Qualsiasi parte di queste informazioni può cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.

Le informazioni derivano da anni di esperienza nella collaborazione tra ricerca e sviluppo e servizi tecnici ed è di proprietà di HELIOS Refinish.

Garantiamo che la qualità del lavoro svolto secondo le nostre istruzioni fornisce i risultati dichiarati mentre decliniamo ogni responsabilità se sono stati utilizzati altri prodotti o se altri fattori hanno influenzato l'aspetto finale.

L'ultima versione delle Schede Tecniche sostituisce tutte le versioni precedenti. Puoi ottenere la versione più recente dal distributore locale.

L'utilizzatore di questo prodotto deve utilizzare il prodotto in conformità con le leggi e le normative per la sicurezza sul lavoro e la gestione dei rifiuti.