







GRAVIHEL PUR TOPCOAT 401

- Finitura bicomponente a base di acril-isocianato, 2:1 in volume
- Brillante
- Finitura di alta qualità garantisce protezione dalle intemperie, meccanica, chimica e UV, adatta alle condizioni di esposizione più impegnative in cui è richiesta una superficie liscia e lucida.
- Usato come finitura in veicoli commerciali.
- UTILIZZARE SOLO IN IMPIANTI INDUSTRIALI!!

	GRAVIHEL EPOXY PRIMER	GRAVIHEL PUR PRIMER	
PREPARAZIONE SUPPORTO	 P360 – P600	 P360 – P600	GRAVIHEL PUR WOOD PRIMER
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 P360 – P600
			Fuori polvere

Tipo di prodotto: Acryl - isocianato
Aspetto: 401 - 005 HIGH GLOSS

Viscosità finale: 140 – 150 s
 DIN 53211 Φ4 / 20°C

Densità componente A: 1,0 – 1,084 kg/l

Contenuto solido: A volume: 50%
 A peso: 70%

VOC: VOC pronto all'uso (g/l)= max.560

Resa teorica: 9 – 10 m² /lit.

Resistenza a temperature nel breve termine fino a 140 °C
 (temperatura secca) lungo termine fino a 80 °C

Temperatura di lavorazione: + 10°C fino a max. + 40°C, umidità massima 75%

Tonalità di colori: GRAVIHEL COLOR TOOLS

GRAVI HEL

SOLO PER USO PROFESSIONALE - Consultare la scheda di sicurezza

I prodotti 2K reagiscono con l'umidità; fare attenzione che tutti i contenitori e attrezzature siano assolutamente asciutte. Durante la verniciatura l'umidità relative ambiente non deve essere superiore all'80%.

Chiudere la confezione del catalizzatore immediatamente dopo l'uso, poiché il prodotto reagisce con l'umidità dell'aria e può causare difetti nel prodotto.

I dati riportati possono variare con diverse condizioni d'uso.

Qualsiasi parte di queste informazioni può cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.

Le informazioni derivano da anni di esperienza nella collaborazione tra ricerca e sviluppo e servizi tecnici ed è di proprietà di HELIOS Refinish.

Garantiamo che la qualità del lavoro svolto secondo le nostre istruzioni fornisce i risultati dichiarati mentre decliniamo ogni responsabilità se sono stati utilizzati altri prodotti o se altri fattori hanno influenzato l'aspetto finale.

L'ultima versione delle Schede Tecniche sostituisce tutte le versioni precedenti. Puoi ottenere la versione più recente dal distributore locale.

L'utilizzatore di questo prodotto deve utilizzare il prodotto in conformità con le leggi e le normative per la sicurezza sul lavoro e la gestione dei rifiuti.